

Guillermo Morales  
EL RESPALDO DE UN LÍDER



**RAM**



**RAM**  
**V1000**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	RAM V1000 CORTO	RAM V1000 L	RAM V1000 L
Motor	1,3 multijet 16v euro v		1,3 multijet 16v euro v
Cilindrada	1,248 cc		1,248 cc
N° cilindros	4 en línea		
Tipo de combustible	Diésel		
Alimentación	Inyeccion directa Multijet II / "Common Rail" con turbo e intercooler		
Potencia máxima	90 @ 4.000rpm		105 @ 4.000 rpm
Torque máximo	200 @ 1500 rpm		290 @ 1.500 rpm
Dirección	Dirección de piñón y cremallera con direccion hidráulica asistida		
Neumáticos	185/65 R15	195/60 R16	

### TRANSMISIÓN

Caja de cambio	Transmisión manual de 5 velocidades	Transmisión manual de 6 Velocidades
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

### SUSPENSIÓN

Delantera	Independiente McPherson, con brazos oscilantes y travesaño auxiliar	
Trasera	Independiente Bi-link, muelles helicoidales y amortiguadores	

### DIMENSIONES-CAPACIDADES Y CONSUMOS

Número de plazas	2		
Número de puertas	5		
Largo/ancho/alto exteriores (mm)	4.406/1.832/1.845	4.756/1.832/1.880	4.756/1.832/2.125
Largo/ancho/alto interiores (mm)	1.820/1.714/1.305	2.170/1.714/1.350	290 @ 1,500 rpm
Puerta trasera largo/alto	1,231/1,250		1,231/1,455
Puerta lateral largo/alto	700/1,175		
Volumen de carga (m3)	3,4	4,2	5
Distancia entre eje (mm)	2755	3105	
Peso bruto vehicular estándar (kg)	2070	2420	2495
Capacidad de carga estándar (kg)	750	1005	
Peso del remolque sin freno / con freno (kg)	500/1.000		500/1.300
Consumo en ciudad	13,7 Km/L		
Consumo en carretera	19,8 Km/L		
Consumo mixto	17 Km/L		
Capacidad estanque combustible	60 Lts.		





V1000

RAM

